

# Спецификация бани из кругляка (оцилиндрованного бревна)

## «Баня под усадку»

Фундамент	✓ Свайно-винтовой (*опционально ленточный, монолитный)
Обвязка	✓ Брус 150*150мм
Верхняя обвязка	✓ Брус в полдерева диаметра стен
Капитальные стены	✓ <b>Оцилиндрованное бревно диаметром 200мм</b> с межвенцовым утеплителем «Джут» ✓ (*Опционально 180–360мм)
Фронтон	✓ <b>Оцилиндрованное бревно 200мм</b>
Высота 1-го этажа	✓ 2,4 метра
Высота 2-го этажа	✓ 2,4 метра по стропильной системе
Стропильная система	✓ Доска 50*150мм ✓ Обрешетка 20*100мм ✓ Контробрешетка 50*50мм ✓ Гидроветрозащита «Strotex»
Кровля	✓ Металлочерепица «Standart 0,45мм»
Свес кровли	✓ 35см
Пол (1-ый этаж)	✓ Лаги 70*150мм
Пол (2-ой этаж)	✓ Балки 70*150мм
Наружное покрытие	✓ Биозащита «ProBrite»

## «Баня под ключ»

Тип фундамента	✓ Свайно-винтовой (*Опционально ленточный, монолитный)
Нижняя обвязка	✓ Брус 200*200мм
Верхняя обвязка	✓ Брус в полдерева диаметра стен
Капитальные стены	✓ <b>Оцилиндрованное бревно диаметром 200мм</b> с межвенцовым утеплителем «Джут» ✓ (*Опционально 180–360мм)
Высота 1-го этажа	✓ 2,4 метра
Высота 2-го этажа	✓ 2,4 метра по стропильной системе
Свес кровли	✓ 35см
Пол (1-ый этаж)	✓ Черновой пол 20*100мм ✓ Черепок 40*40мм ✓ Лаги 100*150мм ✓ Пароизоляционная плёнка «Strotex» ✓ Минеральная вата «URSA» 100мм
Пол (2-ой этаж)	✓ Пароизоляционная плёнка «Strotex» ✓ Балки 100*150мм ✓ Минеральная вата 100мм «URSA»
Устройство крыши (при наличии мансардного этажа)	✓ Стропильная нога 50*200мм покрытая антисептиком ✓ Контробрешетка 30*40мм ✓ Гидроветрозащитная плёнка «Strotex» ✓ Обрешетка 20*100мм ✓ Металлочерепица «Standart 0,45мм» ✓ Минеральная вата «URSA» 100мм
Внутренняя отделка, парная	<i>Пол, 1-ый и 2-ой этажи, парная:</i> ✓ Доска половая <b>сорт АВ</b> 28мм технической сушки, шип-паз <i>Потолок и каркасные стены:</i> ✓ Вагонка 12мм <b>сорт АВ</b> технической сушки <i>Парная:</i> ✓ «Изоспан» <b>FB</b> (отражающий пароизоляционный слой) ✓ Вагонка осиновая <b>сорт А</b> ✓ Полки осиновые <b>сорт А</b> .
Отопление	✓ Печь «Ермак 12Т» с выносным баком для воды <b>55л</b> ✓ Комплект дымоходов
Наружное покрытие	✓ Биозащита «Pro-Brite»
Окна	✓ ПВХ стеклопакеты. Профиль <b>BrusBox</b> . ✓ Отливы
Двери	<i>Входная:</i> ✓ Металлическая <i>Межкомнатные:</i> ✓ Деревянные
Лестница (при наличии второго этажа)	✓ Деревянная (перила, балясины, ступени)

Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любому вопросу. Мы принимаем звонки 7 дней в неделю.

Звоните по указанным номерам, пишите на почту [filartbel@gmail.com](mailto:filartbel@gmail.com), посещайте наш сайт [filartbel.by](http://filartbel.by).

Наш адрес:  
г. Минск, ул. Сторожовская 8, оф. 508  
+375 29 617-36-55  
+375 29 837-36-55

Спецификация актуальна для серий бань «СБК», «БК», «СБ»

**ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ СПЕЦИФИКАЦИЮ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ**

(!) В стоимость всех проектов входит разгрузка и монтаж строения на участке заказчика